

## Каталог S01001624

Заземление переносное специальное ПК 1-10 предусмотрено для наложения на защищенные провода с изоляцией воздушных линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их отдельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ.



В стандартном исполнении поставляется с заземляющим проводом сечением 25 мм<sup>2</sup>. Комплектуется штангой ШЗП-10/15.

Допустимый диапазон рабочих температур от - 45 °С до + 40 °С, при относительной влажности до 80% при 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
ПАРАМЕТРЫ	ПК 1-10
Номинальное напряжение, кВ	от 0,4 до 10
Ток термической стойкости кА/3 сек	3,5
Количество фаз	3
Количество штанг, шт.	3
Сечение заземляющего провода, мм <sup>2</sup>	25
Длина провода между фазами, м	1,6
Длина заземляющего спуска, м	10,0
Общая длина заземляющего провода, м	13,2
Длина изолирующей части штанги, мм	720
Длина рукоятки, мм	320
Общая длина изделия, мм	1280
Масса, кг	8,0
Габаритные размеры (в упаковке):	-
штанга, мм	1160x290x90
бухта (сумка), мм	360x240x140

Поставщик ООО "Ресита"